

ООО "Дивинойл Рус"

Название	Код товара	Упаковка, тара	Цена	Остаток	Характеристика товара
Divinol Profi Lube MP (Multi-Spray)	22540	0.05 л	312	В наличии	Описание: спрей-смазка высокого качества, созданная на базе отборных добавок и масел, которая защищает металл от коррозии, растворяет твердые отложения и очищает от любых загрязнений.
		0.3 л	577.2	В наличии	
Divinol Profi Lube SL	62301 LK	0.5 л	655.2	В наличии	Плотность/50 °C/DIN 51 757: 640 кг/м3 Температурный диапазон использования °C: -30 до +110
Divinol Profi Lube HHS	23360 LK	0.4 л	538.2	В наличии	Плотность/20 °C/DIN 51 757: 0,45 г/м3 Температурный диапазон использования °C: -30 до +80
Divinol Konservierungswachs	2321DKW		14118	Под заказ	Плотность/15 °C/DIN 51 757: 830 кг/м3 Температура вспышки, °C/DIN EN ISO 2719: > 38
Divinol Profi Lube KWS	33210 LK	0.5 л	733.2	В наличии	Плотность/15 °C/DIN 51 757: 830 кг/м3 Температура вспышки, °C/DIN EN ISO 2719: > 38
Multicor DW 2 Plus	20770	25 л	16770	Под заказ	Плотность/15 °C/DIN 51 757: 800 кг/м3 Температура воспламенения (Пенски-Мартинс), °C/DIN EN ISO 2592: > 43
		60 л	37050	Под заказ	
		200 л	93678	Под заказ	
		60 л	37050	В наличии	
		200 л	93678	В наличии	

ООО Дивинойл Рус

142115, Россия, Московская область,

г.Подольск, ул.Правды, д.38

ОГРН 1115074013141

тел./факс: 7 (499) 110-36-69

Skype: [divin-oil](https://www.skype.com/user/divin-oil)

marina.divinol@gmail.com

tolik.divinol@gmail.com