

ООО "Дивинойл Рус"

Название	Код товара	Упаковка, тара	Цена	Остаток	Характеристика товара
Divinol B classic	08920	200 л	37986	В наличии	Индекс вязкости /DIN ISO 2909: 94 Плотность, 15°C /DIN 51757: 860 кг/м ³ Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-10 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >120
		20 л	5460	В наличии	
		30 л	6708	Под заказ	
		1000 л	182832	Под заказ	
Divinol B Premium	25340	200 л	48906	В наличии	Индекс вязкости /DIN ISO 2909: 95 Плотность, 15°C /DIN 51757: 850 кг/м ³ Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-23 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >150
		20 л	4836	В наличии	
		60 л	15756	В наличии	
Divinol High Liquid	84810	20 л	5772	Под заказ	Плотность, 15°C /DIN 51757: 840 кг/м ³ Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-15 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >130
		1000 л	210600	В наличии	
		200 л	45396	В наличии	
Divinol High Liquid KS	08040		Уточните цену	Под заказ	Плотность, 15°C /DIN 51757: 840 кг/м ³ Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-15 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >130
Divinol High Liquid Surface	22230	20 л	6786	Под заказ	Плотность, 15°C /DIN 51757: 840 кг/м ³ Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-15 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >130
		30 л	10842	В наличии	
		200 л	60216	Под заказ	
		1000 л	301002	В наличии	
Divinol Plast High Liquid	20650	20 л	7020	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 840 кг/м ³ Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-5 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >130
		200 л	62556	В наличии	
		1000 л	312780	В наличии	
Divinol Plast KS	08110	20 л	0	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 870 кг/м ³ Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-20 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >130
		200 л	48672	В наличии	
Divinol Tube KS	27820	30 л	6708	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 850 кг/м ³ Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-21 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >130
		1000 л	324558	Под заказ	
		200 л	64974	Под заказ	
Divinol Plast Premium	22710	200 л	0	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 870 кг/м ³ Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-20 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >130
		20 л	5460	В наличии	
Divinol Rapid Ol	23940	200 л	51246	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 850 кг/м ³
		20 л	6474	В наличии	
		1000 л	256698	В наличии	
Divinol Plast	84790	20 л		В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 860 кг/м ³ Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-20 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >130
		200 л	64116	В наличии	
		200 л	64116	В наличии	
		1000 л	320112	В наличии	

Divinol Surface Universal	23590	200 л	51402	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 880 кг/м3 Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-20 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >130
		20 л	5772	В наличии	
Divinol Surface KS	27660	1000 л	337818	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 840 кг/м3 Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-20 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >42
		30 л		Под заказ	
Divinol Surface Premium	96520	25 л	9282	Под заказ	Плотность, 15°C /DIN 51757: 795 кг/м3 Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: -30 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: 27
		200 л	66846	В наличии	
		1000 л	333450	В наличии	
Divinol Surface Premium KS	22560	25 л	7956	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 795 кг/м3 Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: -30 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: 140
		200 л	55848	В наличии	
		1000 л	217308	В наличии	
Divinol Surface Premium Plus	26050		Уточните цену	Под заказ	Плотность, 15°C /DIN 51757: 810 кг/м3 Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: -30 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: 27
Divinol Aqua Bio	24960		Уточните цену	Под заказ	Плотность, 15°C /DIN 51757: 995 кг/м3 Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: 0
Divinol Aqua EM	25170	1000 л	225732	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 980 кг/м3 Вязкость, 20°C /DIN 51 562: 4 мм2/с
		200 л	39468	В наличии	
Divinol Bio-Trennoel	22030	30 л	7800	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 840 кг/м3 Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: -15 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >150
Divinol Porotrenn	27730	20 л	5850	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 898 кг/м3 Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-30 Вязкость, 20°C /DIN 51 562: 25 мм2/с
		200 л	52182	В наличии	
Divinol Schalwachs Weiss	81660	20 кг	12714	Под заказ	Плотность, 15°C /DIN 51757: 835 кг/м3 Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: <-20 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: 37
Divinol Schalwachs fluessig	81540	30 л	7878	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 780 кг/м3 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: 37
		200 л	53898	В наличии	
Divinol Mischerschutz Spezial	91560	20 л	5304	В наличии	Плотность, 15°C /DIN 51757: 860 кг/м3 Температура потери текучести, °C /DIN ISO 3016: -15 Температура воспламенения, °C /DIN ISO 2592: >130
		1000 л	0	Под заказ	
		60 л		В наличии	
		200 л	46722	В наличии	
Divinol Mischerschutz Spezial Rot	29790		Уточните цену	Под заказ	Плотность, 15°C /DIN 51757: 864 кг/м3 Вязкость, 20°C /DIN 51 562: 17,7 мм2/с
Divinol Asphalt AE	12040	200 л	39390	Под заказ	Плотность, 15°C /DIN 51757: 1014 кг/м3
		1000 л	189306	В наличии	
Divinol Asphalt WMB	09480	20 л	6708	В наличии	
		30 л	9984	В наличии	
		200 л	59280	В наличии	
		1000 л	274950	В наличии	
Divinol Asphalt MP	27430	20 л	6084	В наличии	
		200 л	51168	В наличии	
		1000 л	230802	В наличии	
Divinol Betonloser	12480	25 л	6552	В наличии	
		5 л	2730	В наличии	
		10 л	4680	В наличии	

Divinol Asphaltloser	27530	120 л	45708	В наличии
		20 л	7878	В наличии
		200 л	68328	В наличии

ООО Дивинойл Рус

142115, Россия, Московская область,

г.Подольск, ул.Правды, д.38

ОГРН 1115074013141

тел./факс: 7 (499) 110-36-69

Skype: [divin-oil](#)

marina.divinol@gmail.com

tolik.divinol@gmail.com