

# ООО "Дивинойл Рус"

Название	Код товара	Упаковка, тара	Цена	Остаток	Характеристика товара
Multicut Honolit Spezial 4	21450	200 л	64896	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 830</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 4,6</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;120</li> </ul>
		60 л	23790	В наличии	
		20 л	8658	В наличии	
Multicut Honolit Plus 4	21630	200 л	57018	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 830</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 4</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;125</li> </ul>
Multicut Honolit Extra 20	21460		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 890</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 20</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;175</li> </ul>
Multicut Honolit Extra 15	22070	200 л	71292	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 880</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 15</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;160</li> </ul>
		60 л	24648	Под заказ	
		20 л	8970	В наличии	
Multicut Honolit 4	09381	200 л	65520	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 830</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 4,7</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;125</li> </ul>
		60 л	23868	Под заказ	
		20 л	8658	Под заказ	
Multicut Tibo 20	09520	20 л	8658	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 880</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 20</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;170</li> </ul>
		60 л	23790	В наличии	
		200 л	68796	В наличии	
Multicut Tibo 10	95210		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 880</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 21</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;170</li> </ul>
Multicut A 755	07550	200 л	67002	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 890</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 27</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;185</li> </ul>
		60 л	23010	В наличии	
		20 л	8424	В наличии	
Multicut Micro 20	21830	200 л	153036	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 850</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 21</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;175</li> </ul>
		60 л	54366	В наличии	
		20 л	19266	В наличии	
Multicut Micro 15	70470		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 950</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 18</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;240</li> </ul>

Multicut ALK 45	93913	200 л	79950	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 860</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 43</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;115</li> </ul>
		60 л	28236	Под заказ	
		20 л	10140	Под заказ	
Multicut Micro SP 51	21500	200 л	120510	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 890</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 48</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;160</li> </ul>
		60 л	40950	В наличии	
		20 л	14352	В наличии	
Multicut Micro R 40	20501	200 л	64662	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 920</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 35</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;250</li> </ul>
		60 л	21450	В наличии	
		20 л	7878	В наличии	
Multicut Micro 110	23650	200 л	170118	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 930</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 110</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;180</li> </ul>
		60 л	55224	В наличии	
		20 л	19110	В наличии	
Multicut ALK 4	23011	60 л	27066	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 830</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 4,1</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;120</li> </ul>
		20 л	9750	В наличии	
Multicut ALK 20	96610	20 л	10140	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 870</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 20</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;160</li> </ul>
		200 л	80418	В наличии	
		60 л	28236	В наличии	
Multicut ALK 2	96350	200 л	64506	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 790</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 2</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;61</li> </ul>
		60 л	24804	В наличии	
		25 л	11076	В наличии	
Multicut ALK 17	25311	200 л	77454	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 870</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 15</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;175</li> </ul>
		60 л	27222	В наличии	
		20 л	9828	В наличии	
Multicut ALK 1	90680	25 л	15210	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 780</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 1,8</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;61</li> </ul>
Multicut FU 33	31122	200 л	57174	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 820</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 3,3</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;120</li> </ul>
		60 л	21294	Под заказ	
		20 л	7800	Под заказ	
Multicut FU 19	22660	200 л	61620	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 780</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 1,9</li> </ul>
		60 л	23868	Под заказ	
		20 л	8658	Под заказ	

Multicut FU 13	31000	200 л	67158	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 750 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 1,3
		60 л	27222	Под заказ	
		25 л	12090	Под заказ	
Multicut Spezial 4	20810	20 л	8970	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 840 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 5,3 • Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: >125
		200 л	68094	В наличии	
		60 л	24648	Под заказ	
		60 л	24648	В наличии	
Multicut Spezial 10	97940	200 л	104520	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 860 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 10 • Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: >160
		20 л	13806	В наличии	
		60 л	37908	В наличии	
		1000 л	497016	В наличии	
Multicut Ultra 7	26950	60 л	24414	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 850 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 7 • Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: >130
		20 л	8892	В наличии	
Multicut Ultra 20	25720	200 л	68796	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 880 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 20 • Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: >180
		60 л	23478	Под заказ	
		20 л	8580	Под заказ	
Multicut Ultra 15	25730	200 л	68796	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 870 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 15 • Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: >170
		60 л	23712	В наличии	
		20 л	8658	В наличии	
Multicut Ultra 10	24840	200 л	69654	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 860 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 10 • Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: >165
		60 л	24336	Под заказ	
		20 л	8814	В наличии	
Multicut Super 40	08351	200 л	61386	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 880 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 38 • Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: >200
		60 л	21294	В наличии	
		20 л	7800	В наличии	
Multicut Super 30	83442	200 л	55146	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 880 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 32 • Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: >210
		60 л	19110	В наличии	
		20 л	7098	Под заказ	
Multicut Super 20	09551	60 л	21528	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 880 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 20 • Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: >180
		20 л	7878	В наличии	
Multicut Super 15	27080	60 л	21450	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  • Плотность / 15°C / кг/м <sup>3</sup> /DIN 51757: 870 • Вязкость / 40°C / мм <sup>2</sup> /с /DIN 51562: 15 • Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: >170
		20 л	7878	В наличии	

Multicut Super 10	26240	200 л	61932	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 860</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 10</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;160</li> </ul>
		60 л	21918	В наличии	
		20 л	8034	В наличии	
Multicut Standard HP 10	23740	200 л	61620	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 830</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 10</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;175</li> </ul>
		20 л	8268	Под заказ	
Multicut Spezial 20	97950	200 л	65676	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 870</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 21,5</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;175</li> </ul>
		60 л	23010	В наличии	
		20 л	13806	В наличии	
Multicut HSC 20	27510		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 880</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 20</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;190</li> </ul>
Multicut HSC 15	27490	200 л	73164	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 870</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 15</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;165</li> </ul>
		60 л	25584	В наличии	
Multicut HSC 10	26420	200 л	74178	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 870</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 10</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;160</li> </ul>
		60 л	25974	В наличии	
Multicut HP 15	23140		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 860</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 15</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;195</li> </ul>
Multicut Extra 30	90150	200 л	69420	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 890</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 30</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;185</li> </ul>
		60 л	23868	Под заказ	
		20 л	8658	Под заказ	
Multicut Extra 20	90140	60 л	23868	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 890</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 19</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;175</li> </ul>
		20 л	8658	Под заказ	
Multicut Extra 10	90130	20 л	8892	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 890</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 10</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;175</li> </ul>
		60 л	24414	Под заказ	
Multicut 953	09533	20 л	11778	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 960</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 80</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;170</li> </ul>
		60 л	33150	В наличии	
		200 л	104988	В наличии	

Multicut Standard FP 4	22920	200 л	62478	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 840</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 4,7</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;130</li> </ul>
		20 л	8346	В наличии	
Multicut Grind HSG 9	27130	200 л	66300	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 860</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 9,7</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;160</li> </ul>
		60 л	23478	Под заказ	
Multicut Grind HSG 14	26830		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 870</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 14</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;165</li> </ul>
Multicut Grind HP 8	23180	200 л	74490	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 840</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 8,6</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;160</li> </ul>
		60 л	26988	Под заказ	
		20 л	9750	Под заказ	
Multicut Grind HM 8	21410	200 л	68796	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 840</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 9</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;160</li> </ul>
		60 л	24882	Под заказ	
		20 л	9048	Под заказ	
Multicut Grind HM 4	21390	200 л	72306	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 820</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 4,2</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;120</li> </ul>
		60 л	26988	Под заказ	
		20 л	9750	Под заказ	
Multicut Grind B 17	21180	200 л	64818	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 870</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 17</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;175</li> </ul>
		60 л	22698	Под заказ	
		20 л	8268	Под заказ	
Multicut Grind 8	20230	20 л	9516	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 870</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 10</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;170</li> </ul>
		60 л	26364	Под заказ	
		200 л	75036	Под заказ	
Multicut Grind 25	96450		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 880</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 25</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;195</li> </ul>
Multicut Grind 17	03520	20 л	9126	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 870</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 90</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;185</li> </ul>
		60 л	25194	Под заказ	
		200 л	72384	Под заказ	
Multicut Stamp Extra 40	29640	200 л	129012	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 950</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 40</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;180</li> </ul>

Multicut Stamp E 80	09530	200 л	104988	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 960</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 80</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;170</li> </ul>
		60 л	33150	В наличии	
		20 л	11778	В наличии	
Multicut Stamp CL 60	97570	60 л	25038	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 1010</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 60</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;185</li> </ul>
		20 л	9048	В наличии	
Multicut Stamp CL 140	81590	200 л	78234	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 1000</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 140</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;200</li> </ul>
		20 л	8658	Под заказ	
Multicut Stamp CF 320	27570		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 990</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 320</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;200</li> </ul>
Multicut Stamp CF 200	27260	200 л	135408	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 980</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 200</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;190</li> </ul>
		60 л	41418	Под заказ	
		20 л	14508	В наличии	
Multicut Stamp CF 140	27050	200 л	133770	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 980</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 140</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;190</li> </ul>
		60 л	41340	В наличии	
		20 л	14508	В наличии	
Multicut Stamp CF 100	27480		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 960</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 95</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;170</li> </ul>
Multicut Stamp 90	26840	200 л	82212	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 930</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 90</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;190</li> </ul>
		60 л	26832	В наличии	
		20 л	9672	В наличии	
Multicut Stamp 60	95841	60 л	29406	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 940</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 60</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;170</li> </ul>
		20 л	10530	Под заказ	
Multicut Stamp 130	09450	60 л	29406	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 940</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 130</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;170</li> </ul>
		20 л	10530	Под заказ	
Multicut Honolit Universal 4	21440	200 л	58968	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 840</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 5,1</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;120</li> </ul>

Multicut Honolit Universal 3	21470	200 л	73476	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51757: 800</li> <li>• Вязкость / 40°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51562: 3,2</li> <li>• Температура воспламенения /°C /DIN ISO 2592: &gt;118</li> </ul>
		20 л	10062	В наличии	

ООО Дивинойл Рус

142115, Россия, Московская область,

г.Подольск, ул.Правды, д.38

ОГРН 1115074013141

тел./факс: 7 (499) 110-36-69

Skype: [divin-oil](#)

[marina.divinol@gmail.com](mailto:marina.divinol@gmail.com)

[tolik.divinol@gmail.com](mailto:tolik.divinol@gmail.com)